

# RAINBOW LAGOON

by EKNY DESIGN

RAINBOW LAGOON AMMO SERIES

## DECORATION デコレーションバレットセット BULLET SET

CRAFT APPLE WORKS

# S.A.A.

純正発火カートを空撃用に変更スプリング付き



6発セット 3,600円 (税抜き)

# RAINBOW LAGOON

RAINBOW LAGOON AMMO SERIES

[rainbow lagoon](#)

[GOOGLE 検索](#)

©2013 RAINBOW LAGOON EKNY DESIGN

当製品、レインボーラグーン . デコレーションバレット「CAW S.A.A. 用」をお求めは頂きましたお客様各位へ、

この度は当製品をお買い頂きまして誠にありがとうございます。レインボーラグーンはお客様へ美学的ガンライフを楽しんで頂けるよう、日々工夫しております。これからも宜しく願い申し上げます。これから当製品をご利用になるにあたって銃本体・パーツ等の重度な分解・組立て・加工・調整を必要とします。工具などのご用意はお客様ご自身でご持参下さい。当製品をご利用頂くにあたって、分解・加工・組立てをする事でメーカー保証は一切受けられませんのでご注意ください。分解・加工から来る破損、再組立て、分解補助等のお手伝い・保証につきましては当社及び全販売店は一切責任を負いません。**分解・加工・組立てに関しては自己責任となりますのでくれぐれもご注意ください。**分解・加工・組立て時の誤った使用や他社製品との併用による改造、製品の破損、性能低下、人・動物に向けての発射、社会不安となる行為、不注意な発射による失明、障害、などの事故、その他この製品に起因するすべての損害に対し、レインボーラグーンでは一切責任を負いません。

**取付説明書：**

CAW S.A.A. 本体をご持参、別途ご購入ください。



パーツ確認表：A デコ弾頭 x6 / 真鍮ワッシャー x6 / ネジ x6  
B パレルキャップ x1  
C 空撃ち用スプリング x6  
D デコ弾頭 取付け工具 x1



- ハンマーをハーフコックします。
- 赤丸を押し込みながら矢印のほうへシリンダーピンを抜きます



- カートカバーを赤矢印のように落とします
- シリンダーを左から右へ取り外します。



- デコ弾頭のワッシャーとネジを外す
- 図面のようにプラスドライバーにて分解する。



- デコ弾頭取付工具にて差込
- ネジを回して固定する



デコ弾頭とシリンダーのインサート溝がしっかり合う位置まで合わせる。



- デコ弾頭を指で固定しながらデコ弾頭取付工具を反時計回りで弾頭から外す。



デコ弾頭が凸凹の位置にしっかり合うと図のようになります。最終固定するまで指で押さえながら作業を進めます。



弾頭を指で押さえた状態でワッシャーを図のように挿入します。



指をデコ弾頭を押さえた状態でネジをまっすぐ図のように装着します。



デコ弾頭に指を押さえた状態で最後にネジをしっかりまわして固定します。



作業を6個分同様にしておいてデコ弾頭を全て取り付けてください。

当製品、レインボーラagoon .デコレーションバレット「CAW S.A.A. 用」をお求めは頂きましたお客様各位へ、

この度は当製品をお買い頂きまして誠にありがとうございます。レインボーラagoonはお客様へ美的ガンライフを楽しんで頂けるよう、日々工夫しております。これからも宜しく願い申し上げます。これから当製品をご利用になるにあたって銃本体・パーツ等の重度な分解・組立て・加工・調整を必要とします。工具などのご用意はお客様ご自身でご持参下さい。当製品をご利用頂くにあたって、分解・加工・組立てをする事でメーカー保証は一切受けられませんのでご注意ください。分解・加工から来る破損、再組立て、分解補助等のお手伝い・保証につきましては当社及び全販売店は一切責任を負いません。**分解・加工・組立てに関しては自己責任となりますのでくれぐれもご注意ください。**分解・加工・組立て時の誤った使用や他社製品との併用による改造、製品の破損、性能低下、人・動物に向けての発射、社会不安となる行為、不注意な発射による失明、障害、などの事故、その他この製品に起因するすべての損害に対し、レインボーラagoonでは一切責任を負いません。

**取付説明書：**

CAW S.A.A. 本体をご持参、別途ご購入ください。

パーツ確認表：A デコ弾頭 x6 / 真鍮ワッシャー x6 / ネジ x6  
B バレルキャップ x1  
C 空撃用スプリング x6  
D デコ弾頭 取付け工具 x1

1. CAW 純正発火カートを矢印のほうにまわして上部を取り外します。

1. 赤丸の部品を取り除きます。

図のようにカートリッジヘスプリングを入れます。

カートリッジ上部をスプリングを押し込みながら時計方向へ締め付けます。

純正カートが空撃カートに変わりました。残り 5 個も同じ方法で空撃カートへ変えてください。

指でプライマーを押すとバネでテンションが感じられます。

完成イメージ

※B のパーツはバレルの先端に差し込む事でインサートを隠す役割をします。銃口からインサートが見えなくしたいお客様はご利用ください。

**レインボーラagoonから注意のご報告：発火カートは絶対に発火させないでください。  
弾頭は固定なので S.A.A. のカートを前方のプランジャーで押し出す事はできません。**